



Steel Seal™ Lave-linge

W2084B.W

Classe énergétique: A

Classic

Loading capacity: 8 kg

1400 tr/min.

Nombre de programmes: 16

Installation: Pose libre



Fonctions, programmes et modes

- Programmes de base: Quotidien, Laine / Lavage à la main, Mixte/synthétiques, Rapide, Durée programmée, Délicat, Coton standard, Très sale
- Programmes spéciaux lavage: Quick Pro, Eco 40-60, Auto, Noir
- Fonctions spéciales: Rinçage, Vidange, Essorage, Nettoyage du tambour
- Type de lavage: Normal - Aucune modification du programme, Mode Vert - Économie d'eau et d'électricité. Durée du programme prolongée., Mode Intensif - Nettoyage amélioré avec plus d'eau et d'électricité. La température se maintient plus longtemps à un niveau élevé., Mode Vitesse - Plus d'eau et d'électricité pour assurer la propreté du linge en moins de temps.

Options additionnelles

- Plage de température: Froid - 90°C
- Réglage de la vitesse d'essorage: Réglable
- Vitesse d'essorage maximale: 1400 tr/min.
- Départ différé: 30 min à 24 heures
- Réglages: Prélavage, No spin, Niveau d'eau élevé, Super rinse

Construction et performance

- Étanchéité du hublot: Étanchéité du hublot
- Quattro Construction™ - essorage sans vibration: Oui
- Cuve: Acier inoxydable
- Tambour: Acier inoxydable
- Contre poids: Contrepoids
- Contre poids: 10.2 kg
- Active Drum™ - Assure un lavage doux mais efficace: Oui
- Variation de température maximale de +/- 1°C: Oui
- Taille du tambour: 60 l
- Emplacement des charnières de la porte: Charnières à gauche
- Diamètre d'ouverture du hublot: 310 mm
- Angle d'ouverture maximale du hublot: 110 °
- Moteur: Moteur à induction sans balai, silencieux et durable

Usage et flexibilité

- Hublot à fermeture facile: Oui
- Verrouillage du hublot: Electronic
- Clapet de fermeture pour détergent liquide: Oui
- Nettoyage automatique du tiroir à détergent: Non
- Load Light™ - Éclairage intérieur du tambour: Non
- Assistance au dosage: Yes
- Wifi: Non

Bandeau de commandes

- Indication du temps restant: Oui
- Type d'écran: Écran LCD
- Hublot transparent/hublot à double vitrage: Hublot transparent
- Nombre de programmes: 16

- Création de programmes personnels: Oui
- Paramètres de langue: Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Suédois, Slovène, Slovaque, Russe, Polonais, Norvégien, Néerlandais, Letton, Lituanien, Japonais, Italien, Croate, Français, Finlandais, Estonien, Espagnol, Anglais, Allemand, Danois, Tchéque

Design et installation

- Couleur principale du produit: Blanc
- Superposition facile du sèche-linge ASKO sur le lave-linge: Oui
- Chargement: Frontal
- Pieds réglables: 10 mm

Sécurité et entretien

- Fond étanche de la cuve avec détection des fuites: Oui
- Pression maximum arrivée d'eau: Oui
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant, durable et protégé contre les fuites: Oui
- Système de vidange: Anti Block™ - Pompe de vidange autonettoyante
- Protection antidébordement: Oui
- Fonction d'ouverture d'urgence du hublot: Non
- Sécurité enfant: Oui
- Détection du balourd - Protège le lave-linge contre les vibrations préjudiciables: Oui
- Capacité vidange: 20 l/min
- Protection contre la surchauffe: Pour le moteur et l'électronique

Caractéristiques techniques

- Loading capacity: 8 kg
- Type de prise: Euro
- Puissance de raccordement: 2200 W
- Tension (V): 220-240 V
- Nombre de paliers: 1
- Fusible: 10 A
- Fréquence: 50 Hz
- Puissance de la résistance: 2000 W
- Poids net: 75 kg
- Classe énergétique: A
- Consommation d'énergie par cycle pour le programme ECO: 0.472 kWh
- Energy label program time: 199 min
- Classe niveau sonore essorage: A
- Efficacité d'essorage: B
- Consommation d'eau par cycle pour le programme ECO: 48 l
- Taux humidité 1/1: 48 %
- Raccordement à l'eau: Dimension 3/4" - Peut être raccordé à l'eau froide
- Consommation d'énergie en mode veille: 0.3 W
- Consommation en mode veille: 0.3 W
- Norme environnement ISO14001: Oui

Dimensions

- Largeur: 595 mm
- Hauteur: 850 mm
- Profondeur: 585 mm
- Profondeur avec porte ouverte: 942 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2100 mm
- Longueur du tuyau d'arrivée d'eau: 150 cm
- Longueur du tuyau de vidange: 160 cm

Information logistique

- Largeur de l'emballage: 640 mm
- Hauteur de l'emballage: 920 mm
- Profondeur de l'emballage: 661 mm
- Poids brut: 78.2 kg
- Weight of packaging: 3.2 kg
- Code produit: 744001
- Code EAN: 3838782831966

